

Columnas de calibración Serie LCD

Columnas de calibración para
bombas de dosificación de
productos químicos



- Materiales, diseños y configuraciones disponibles para un amplio rango de aplicaciones
- Capacidades: 20 ml ... 10000 ml
- Escalas calibradas en ml, l, %, ... Otras unidades bajo demanda
- Conexiones:
 - Bridas EN 1092-1 o ASME B16.5, otros estándares bajo demanda
 - Conexiones roscadas BSP o NPT
 - Conexiones lisas para soldar en acero inoxidable y PP
- Materiales:
 - Tubo de medida: vidrio borosilicato
 - Partes en contacto con el líquido: PVC, PVC-C, EN 1.4404 (AISI 316L), PP, PVDF, otras bajo demanda
 - Juntas: NBR, VITON®, EPDM, otras bajo demanda
- Temperatura y presión del líquido:
 - LCD/AISI 316L ... PP ... PVDF: $T_{\text{máx.}} 80^{\circ}\text{C}$
 - LCD/PVC-C: $T_{\text{máx.}} 70^{\circ}\text{C}$
 - LCD/PVC: $T_{\text{máx.}} 60^{\circ}\text{C}$
 - $P_{\text{máx.}} 5 \text{ bar}$
- Diseños especiales bajo demanda: protecciones metálicas, montaje en by-pass de varias columnas, escalas duales



PRESENCIA EN MÁS DE 50 PAÍSES EN TODO EL MUNDO



Tecfluid S.A.
Narcís Monturiol 33
08960 Sant Just Desvern
Barcelona
Tel: +34 93 372 45 11
tecfluid@tecfluid.com
www.tecfluid.com

Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 certificado por



Directiva de Equipos a Presión certificada por



Directiva Europea ATEX certificada por

